


СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

27" СЕНСОРНЫЙ ПРОЕКЦИОННО-ЁМКОСТНЫЙ ЭКРАН, МУЛЬТИТАЧ ДО 10 КАСАНИЙ, 4,3 ММ, КОМПЛЕКТ



TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
SALES@TOUCHGAMES.RU
WWW.TOUCHGAMES.RU

- Проекционно-ёмкостная технология поддерживает мультитач и жестовое управление
- Сенсорный экран состоит из антивандального ударопрочного стекла
- Проекционно-ёмкостный экран идеально подходит для ежедневного использования огромным количеством человек
- Широкий рабочий температурный режим
- Для корректной работы проекционно-ёмкостного стекла его необходимо устанавливать в оборудование шлейфом вверх

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TGPE27WL43 *

ОБЩЕЕ

Модель	TGPE27WL43
Серия	Zero Bezel
Тип защиты	антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от бр...
Материал	стекло антивандальное двойное (триплекс)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	27"
Соотношение сторон	16:9
Активная область (Ш×В)	602,4×341 мм
Ширина экрана	650,8 мм
Высота экрана	380,8 мм
Толщина экрана	4,3 мм

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных экранов
Время отклика	≤25 мс
Сила нажатия	
Твёрдость стекла	6H
Прозрачность	≥85%

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сенсорный интерфейс	USB
---------------------	-----

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	USB-порт
Входное напряжение	5 В DC (контроллер)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+60 °C
Рабочая влажность	10...90%
Температура хранения	-20...+70 °C
Влажность хранения	0...85%

ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше
--------------------	----------------------------------------------------

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Мультиязык	да
Широкоформатный	да

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

