

Артикул TG17IRPOS
 Цена 65 873 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 05.07.2026



17" НАСТОЛЬНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ СЕНСОРНЫЙ POS МОНИТОР, KTD-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

| | |
|-----------------|-------------|
| Модель | TG17IRPOS |
| Тип монитора | настольный |
| Серия | KTD-серия |
| Корпус монитора | пластиковый |
| Тип защиты | — |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Размер (диагональ) | 17" |
| Соотношение сторон | 5:4 |
| Активная область (Ш×В) | 338,0×272,0 мм |
| Ширина монитора | 407 мм |
| Высота монитора | 337 мм (396 мм с подставкой) |
| Глубина монитора | 61 мм (с подставкой 210 мм) |

ДИСПЛЕЙ

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Тип матрицы | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея | 1280×1024 |
| Количество цветов | 16,2 млн. |
| Яркость | 250 кд/м ² |
| Угол обзора горизонтальный | влево 80° / вправо 80° |
| Угол обзора вертикальный | вверх 80° / вниз 80° |
| Коэффициент контрастности (...) | 500:1 |
| Частота развёртки | 30...80 КГц / 60...75 Гц |

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Сенсорная технология | инфракрасная |
| Количество поддерживаемых касаний | 1 касание |
| Объект отклика | любой предмет больше 3 мм |
| Время отклика | ≤32 мс |
| Сила нажатия | нажатие не требуется |
| Твёрдость стекла | 6H |
| Толщина сенсорного стекла | 3 мм |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|----------------------|-----|
| Аналоговый видеовход | VGA |
| Цифровой видеовход | — |
| Сенсорный интерфейс | USB |

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Источник питания | внутренний блок питания |
| Входное напряжение | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Выходное напряжение (блок питания) | — |
| Потребляемая мощность | Макс. 40 Вт |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура | -10...+60 °C |
| Рабочая влажность | 20...80% |
| Температура хранения | -20...+70 °C |
| Влажность хранения | 10...90% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|------------------------------|--|
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережение, H/ |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели) |
| Крепления | подставка |
| Отверстия под крепление VESA | — |
| Совместимость с ОС | Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше) |

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

| | |
|--------------|-------------------|
| Видеоразъемы | только аналоговый |
|--------------|-------------------|