15'' РЕЗИСТИВНЫЙ СЕНСОРНЫЙ POS МОНОБЛОК KPT-150R-MSR



TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР + ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЬЮТЕР + РИДЕР КАРТ = Сенсорный POS моноблок KPT-150R-MSR
Компактный монитор с 15" экраном предназначен для использования в ресторане, фастфуде, магазине.
Регулируемый дисплей обеспечивает широкий диапазон углов обзора и позволяет комфортно работать любому пользователю.
• Высокая пропускная способность.
• Длительный срок эксплуатации, износостойкое антивандальное стекло 4 мм, надежный металлический корпус.
• Поддерживает до 10 касаний.
• Широкий рабочий температурный диапазон
• Компьютер поддерживает подключение двух дополнительных мониторов через порты HDMI, DVI.

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
SALES@TOUCHGAMES.RU
WWW.TOUCHGAMES.RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. KPT-150R-MSR *

ОБЩЕЕ

Тип компьютера	моноблок
Модель	KPT-150R-MSR

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оперативная память	2 GB DDR2
Процессор	Intel Atom® серии 230 @ 1.60 GHz
Размер (диагональ)	15"
Жёсткий диск	250 GB HDD
Соотношение сторон	4:3
Активная область (Ш×В)	304,0×228,0 мм

ДИСПЛЕЙ

Разрешение дисплея	1024×768
Яркость	250 кд/м²
Коэффициент контрастности (тип.)	500:1

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	резистивная
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	любой предмет

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

COM порт	RS-232×3 шт
USB-порт	USB 2.0×2 шт
Аналоговый видеовыход	—
Аудио	—
Другие интерфейсы ввода/вывода	LTP, RJ-45
Цифровой видеовыход	—

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внутренний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-20...+70 °C
Рабочая влажность	20...90%
Температура хранения	-30...+70 °C
Влажность хранения	0...95%

ПРОЧЕЕ

Отверстия под крепление VESA	—

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Мультитач	нет
Сверхъяркий	нет
Широкоформатный	нет

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ