

Артикул TG4L19RW1

Цена 55 750 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 23.05.2026

19" Встраиваемый промышленный широкоформатный акустический сенсорный монитор Open Frame, 1 касание, КТ-серия

Общее

Модель	TG4L19RW
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	КТ-серия
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, передняя рабочая панель защище...

Основные характеристики

Размер (диагональ)	19"
Соотношение сторон	16:10
Активная область (Ш×В)	408,5×255,5 мм
Ширина монитора	456 мм
Высота монитора	306 мм
Глубина монитора	54 мм

Дисплей

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1440×900
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м ²
Угол обзора горизонтальный	влево 80° / вправо 80°
Угол обзора вертикальный	вверх 85° / вниз 85°
Коэффициент контрастности (...)	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

Сенсорная технология

Сенсорная технология	акустическая (ПАВ)
Количество поддерживаемых к...	1 касание
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для...
Время отклика	≤8 мс
Сила нажатия	
Твёрдость стекла	7H
Толщина сенсорного стекла	4 мм

Интерфейсы подключения

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	DVI
Сенсорный интерфейс	USB

Электропитание

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 20 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-10...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10...90%

Прочее

OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...)
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто...
Совместимость с ОС	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше

Невидимые для фильтра

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый
--------------	-----------------------

