

АКСЕССУАРЫ

## ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

Тип: Антивандальная телефонная трубка для киосков

Характеристика: Установив защищённый телефон, Вы сможете обеспечить возможность обратной связи для Ваших клиентов, а также организовать услуги IP-телефонии и другие голосовые сервисы. Материал: высококачественная прочная пластмасса, алюминий

Характеристика: Используется для крепления комплекта телефонной трубки к терминалу. Произведен из высококачественного алюминия, стойкого к холодам, грязи и возможным попыткам взлома.

Материал: высококачественный алюминий  
Характеристика: Трубка для киоска - уникальная возможность существенно расширить функциональность торгового, информационного или любого другого терминала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TG1500 \*

### ОБЩЕЕ

|                      |   |
|----------------------|---|
| Тип аксессуара ..... | телефонная трубка                               |
| Модель .....         | TG1500  |
| Тип .....            | телефонная трубка для киосков                   |
| Корпус .....         | высококачественная прочная пластмасса, алюминий |

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Держатель .....         | TG-307M-1                               |
| Крепежный элемент ..... | TG-RC-1                                 |
| Тип крепежа .....       | крепежный элемент для телефонной трубки |

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Интерфейс подключения ..... | mini-jack |
|-----------------------------|-----------|

### МАТЕРИАЛЫ

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Тип держателя ..... | TG-307M-1 |
|---------------------|-----------|

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Рабочая температура .....  | -30...+55 °С |
| Рабочая влажность .....    | 20...85%     |
| Температура хранения ..... | -40...+70 °С |
| Влажность хранения .....   | 10...90%     |

### ПРОЧЕЕ

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Совместимость ..... | полная универсальность |
|---------------------|------------------------|

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

