

ПРОМЫШЛЕННЫЙ БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫЙ МИНИКОМПЬЮТЕР, I3-6100U, 4 GB DDR4L, HDMI, DISPLAY PORT, USB 3.0, RS-232



TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
SALES@TOUCHGAMES.RU
WWW.TOUCHGAMES.RU

Антивандальный мини-компьютер
Необходимый функционал ПК — в корпусе 13 см.
Работает в сложных системах управления, на производствах, в авиации и морской навигации.

- Экономит место и электроэнергию
- Сохраняет производительность
- Не нагревается
- Показывает видео 4K
- Графическое ядро поддерживает DirectX 12
- Может крепиться на стену или на заднюю панель монитора
- Поддерживает подключение дополнительного монитора
- Оперативная память — 4 Gb
- 6 портов USB для подключения периферийных устройств

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TG-IMC-IN13 *

ОБЩЕЕ

Тип компьютера	мини-компьютер
Тип охлаждения	пассивный
Модель	TG-IMC-IN13
Серия	IMC-серия
Корпус компьютера	алюминиевый

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота компьютера	52,5 мм
Глубина компьютера	126,5 мм
Оперативная память	4 GB DDR4L
Процессор	Intel® Core® i3-6100U Skylake
Ширина компьютера	155 мм
Жёсткий диск	64 GB SSD

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

COM порт	RS-232×2 шт
USB-порт	USB 2.0×2 шт, USB 3.0×4 шт
Аналоговый видеовыход	—
Аудио	комбинированный 3,5 мм (mini-jack)
Другие интерфейсы ввода/вывода	RJ-45 × 2 шт
Цифровой видеовыход	HDMI, Display Port

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок питания)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 90 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+60 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+70 °C
Влажность хранения	10...90%

ПРОЧЕЕ

Кнопки	POWER (расположена на передней панели)
Крепления	съёмные металлические шпильки для установки на крепежной плат...
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (на крепежной платформе)
Совместимость с ОС	×86, ×64

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

