


Артикул TG1201W4R3

Цена 14 069 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 19.06.2026



12,1" СЕНСОРНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ ЭКРАН W4R (4-ПРОВОДНОЙ), А1, С КОНТРОЛЛЕРОМ RS232 W5R

ОБЩЕЕ

..... Модель	TG1201W4R
..... Серия	4W-серия
..... Тип защиты	передняя рабочая панель защищена от брызг и пыли IP65)
..... Материал	стекло с резистивной пленкой

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

..... Размер (диагональ)	12,1"
..... Соотношение сторон	4:3
..... Активная область (Ш×В)	249,0×186,0 мм
..... Ширина экрана	271 мм
..... Высота экрана	206 мм
..... Толщина экрана	1,8 мм

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

..... Сенсорная технология	резистивная
..... Количество поддерживаемых... ..	1 касание
..... Объект отклика	любой предмет
..... Время отклика	≤10 мс
..... Сила нажатия	20...80 г
..... Твёрдость стекла	3H
..... Прозрачность	≥85%

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

..... Сенсорный интерфейс	RS232
---------------------------------	-------

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

..... Источник питания	PS/2
..... Входное напряжение	5 В DC (контроллер)
..... Потребляемая мощность	—

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

..... Рабочая температура	-10...+60 °С
..... Рабочая влажность	20...80%
..... Температура хранения	-20...+70 °С
..... Влажность хранения	10...90%

ПРОЧЕЕ

..... Комплектность	сенсорный экран, контроллер, кабель RS-232
..... Совместимость с ОС	Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше)

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

..... Мультиязык	нет
..... Широкоформатный	нет