

Артикул TG-TPC-170A6

Цена 160 384 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 29.04.2026



17" ПРОМЫШЛЕННЫЙ БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР (МОНОБЛОК), J1900, USB×4 ШТ, RS-232×2 ШТ

ОБЩЕЕ

Тип компьютера	моноблок
Тип охлаждения	пассивный
Модель	TG-TPC-170
Серия	КТР-серия
Корпус компьютера	алюминиевый
Тип защиты	металлический корпус

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота компьютера	346 мм
Глубина компьютера	61 мм
Оперативная память	4 GB DDR3L
Процессор	Intel® J1900 Quad Core 2,42 GHz
Ширина компьютера	408,5 мм
Размер (диагональ)	17"
Жёсткий диск	128 GB SSD
Соотношение сторон	5:4

ДИСПЛЕЙ

Разрешение дисплея	1024×768
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м ²
Угол обзора горизонтальный	влево 80° / вправо 80°
Угол обзора вертикальный	вверх 80° / вниз 80°
Коэффициент контрастности (...)	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	резистивная
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	любой предмет
Сила нажатия	20...80 г
Твёрдость стекла	3H

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

COM порт	RS-232×2 шт
USB-порт	USB 2.0×3 шт, USB 3.0×1 шт
Аналоговый видеовыход	VGA
Аудио	3,5 мм (mini-jack)×2 шт. (line-out и mic-in)
Другие интерфейсы ввода/вывода	RJ-45 × 1 шт
Цифровой видеовыход	HDMI

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...)	12 В, 4 А

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	0...+40 °C
Рабочая влажность	5...95%
Температура хранения	0...+40 °C
Влажность хранения	5...95%

ПРОЧЕЕ

Кнопки	POWER (расположена на задней панели)
Отверстия под крепление VESA	100 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком не...)
Совместимость с ОС	×86

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Мультиязык	нет
------------	-----