

Артикул TG6ML185R

Цена 67 595 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 29.06.2026

18,5" Встраиваемый Антивандальный Акустический Сенсорный Монитор Open Frame, 2 Касания, TG-Серия



ОБЩЕЕ

| | |
|-----------------|--|
| Модель | TG6ML185R |
| Тип монитора | встраиваемый Open Frame (изнутри) |
| Серия | TG-серия |
| Корпус монитора | металлический |
| Тип защиты | металлический корпус, передняя рабочая панель защищена от пыли и |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|----------------|
| Размер (диагональ) | 18,5" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Активная область (Ш×В) | 410,0×231,0 мм |
| Ширина монитора | 487 мм |
| Высота монитора | 310 мм |
| Глубина монитора | 54 мм |

ДИСПЛЕЙ

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Тип матрицы | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея | 1366×768 |
| Количество цветов | 16,7 млн. |
| Яркость | 200 кд/м ² |
| Угол обзора горизонтальный | влево 85° / вправо 85° |
| Угол обзора вертикальный | вверх 80° / вниз 80° |
| Коэффициент контрастности (...) | 500:1 |
| Частота развёртки | 30...80 КГц / 60...75 Гц |

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Сенсорная технология | акустическая (ПАВ) |
| Количество поддерживаемых касаний | до 2 касаний |
| Объект отклика | рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для ПАВ экранов |
| Время отклика | ≤8 мс (при подключении через RS232 ≤16 мс) |
| Сила нажатия | |
| Твёрдость стекла | 7H |
| Толщина сенсорного стекла | 6 мм |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Аналоговый видеовход | VGA |
| Цифровой видеовход | — |
| Сенсорный интерфейс | USB (опционально RS232) |

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Источник питания | внутренний блок питания |
| Входное напряжение | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Выходное напряжение (блок п...) | — |
| Потребляемая мощность | Макс. 17 Вт |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура | -10...+50 °C |
| Рабочая влажность | 20...80% |
| Температура хранения | -20...+60 °C |
| Влажность хранения | 10...90% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|------------------------------|---|
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережение, H/ |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели) |
| Крепления | монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа винты с хвостиком) |
| Отверстия под крепление VESA | — |
| Совместимость с ОС | Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше |

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

| | |
|--------------|-------------------|
| Видеоразъемы | только аналоговый |
|--------------|-------------------|