


Артикул TG6L19RZ1

Цена 52 244 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 03.04.2026



19" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME В ЗАЩИЩЕННОМ КОРПУСЕ, NT-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

| | |
|-----------------|---|
| Модель | TG6L19RZ |
| Тип монитора | встраиваемый Open Frame (изнутри) |
| Серия | NT-серия |
| Корпус монитора | металлический |
| Тип защиты | металлический корпус, антивандальное стекло, передня... |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Толщина антивандального стекла | 6 мм |
| Размер (диагональ) | 19" |
| Соотношение сторон | 5:4 |
| Активная область (Ш×В) | 376,3×301,1 мм |
| Ширина монитора | 416 мм |
| Высота монитора | 344 мм |
| Глубина монитора | 54 мм |

ДИСПЛЕЙ

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Тип матрицы | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея | 1280×1024 |
| Количество цветов | 16,2 млн. |
| Яркость | 250 кд/м ² |
| Угол обзора горизонтальный | влево 85° / вправо 85° |
| Угол обзора вертикальный | вверх 80° / вниз 80° |
| Коэффициент контрастности (...) | 1000:1 |
| Частота развёртки | 38...80 КГц / 60...75 Гц |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|----------------------|-----|
| Аналоговый видеовход | VGA |
| Цифровой видеовход | DVI |

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Источник питания | внешний блок питания |
| Входное напряжение | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Выходное напряжение (блок п...) | 12 В, 4 А |
| Потребляемая мощность | Макс. 20 Вт |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура | 0...+50 °С |
| Рабочая влажность | 20...80% |
| Температура хранения | -20...+60 °С |
| Влажность хранения | 10...90% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|------------------------------|---|
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго... |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели) |
| Крепления | монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа... |
| Отверстия под крепление VESA | 75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто... |

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Видеоразъемы | цифровой и аналоговый |
| Сверхъяркий | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Широкоформатный | нет |