

Артикул TG2201W4EM
 Цена 73 651 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 07.07.2026

22" Встраиваемый промышленный резистивный сенсорный монитор Easy Mount, стекло 2,1 мм, EM-серия

ОБЩЕЕ

| | |
|-----------------|---|
| Модель | TG2201W4EM |
| Тип монитора | встраиваемый Easy Mount (снаружи) |
| Серия | EM-серия |
| Корпус монитора | антивандальный металлический |
| Тип защиты | металлический корпус, передняя рабочая панель защище... |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|----------------|
| Размер (диагональ) | 22" |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Активная область (Ш×В) | 476,0×298,0 мм |
| Ширина монитора | 614 мм |
| Высота монитора | 439 мм |
| Глубина монитора | 51 мм |

ДИСПЛЕЙ

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Тип матрицы | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея | 1680×1050 |
| Количество цветов | 16,7 млн. |
| Яркость | 250 кд/м ² |
| Угол обзора горизонтальный | влево 85° / вправо 85° |
| Угол обзора вертикальный | вверх 80° / вниз 80° |
| Коэффициент контрастности (...) | 1000:1 |
| Частота развёртки | 30...80 КГц / 60...75 Гц |

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Сенсорная технология | резистивная |
| Количество поддерживаемых касаний | 1 касание |
| Объект отклика | любой предмет |
| Время отклика | ≤15 мс |
| Сила нажатия | 20...80 г |
| Твёрдость стекла | 3H |
| Толщина сенсорного стекла | 2,1 мм |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|----------------------|-----|
| Аналоговый видеовход | VGA |
| Цифровой видеовход | DVI |
| Сенсорный интерфейс | USB |

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Источник питания | внутренний блок питания |
| Входное напряжение | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Выходное напряжение (блок п...) | — |
| Потребляемая мощность | Макс. 24 Вт |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура | -10...+50 °C |
| Рабочая влажность | 20...80% |
| Температура хранения | -20...+60 °C |
| Влажность хранения | 10...90% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|------------------------------|---|
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго... |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели) |
| Крепления | металлические крепежные шпильки |
| Отверстия под крепление VESA | — |
| Совместимость с ОС | Windows, Linux (по запросу) |

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

| | |
|--------------|-----------------------|
| Видеоразъемы | цифровой и аналоговый |
|--------------|-----------------------|

