

Артикул TG4L22R
 Цена 77 411 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 25.06.2026

22" Встраиваемый антивандальный акустический сенсорный монитор Open Frame, 1 касание, TG-серия



ОБЩЕЕ

| | |
|-----------------|---|
| Модель | TG4L22R |
| Тип монитора | встраиваемый Open Frame (изнутри) |
| Серия | TG-серия |
| Корпус монитора | металлический |
| Тип защиты | металлический корпус, антивандальное стекло |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|----------------|
| Размер (диагональ) | 22" |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Активная область (Ш×В) | 478,0×301,0 мм |
| Ширина монитора | 556 мм |
| Высота монитора | 382 мм |
| Глубина монитора | 54 мм |

ДИСПЛЕЙ

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Тип матрицы | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея | 1680×1050 |
| Количество цветов | 16,7 млн. |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Угол обзора горизонтальный | влево 85° / вправо 85° |
| Угол обзора вертикальный | вверх 80° / вниз 80° |
| Коэффициент контрастности (...) | 1000:1 |
| Частота развёртки | 30...80 КГц / 60...75 Гц |

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Сенсорная технология | акустическая (ПАВ) |
| Количество поддерживаемых касаний | 1 касание |
| Объект отклика | рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для ПАВ экранов |
| Время отклика | ≤8 мс |
| Сила нажатия | |
| Твёрдость стекла | 7H |
| Толщина сенсорного стекла | 4 мм |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|----------------------|-----|
| Аналоговый видеовход | VGA |
| Цифровой видеовход | DVI |
| Сенсорный интерфейс | USB |

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Источник питания | внутренний блок питания |
| Входное напряжение | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Выходное напряжение (блок питания) | — |
| Потребляемая мощность | Макс. 45 Вт |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура | -10...+50 °C |
| Рабочая влажность | 20...80% |
| Температура хранения | -20...+60 °C |
| Влажность хранения | 10...90% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|------------------------------|--|
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережение, H/ |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели) |
| Крепления | монтажные отверстия (применять для монтажа винты не более 4 мм) |
| Отверстия под крепление VESA | — |
| Совместимость с ОС | Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше |

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

| | |
|--------------|-----------------------|
| Видеоразъемы | цифровой и аналоговый |
|--------------|-----------------------|