

## 16,4" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫТЯНУТЫЙ (ПОЛОСКОВЫЙ) ДИСПЛЕЙ СО ВСТРОЕННЫМ МЕДИАПЛЕЕРОМ, DS-СЕРИЯ



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

Встраиваемый ЖК-монитор с соотношением сторон 5:1. Вытянутые дисплеи используются в условиях ограниченного пространства - там, где не помещаются дисплеи стандартного формата. Основные сферы применения - транспортная и рекламная.

Применение в транспортной сфере:

- дисплеи кабины машиниста;
- информационно-развлекательные системы в вагонах;
- информационные дисплеи на вокзалах и терминалах.

Применение в сфере рекламы:

- Рекламные дисплеи в местах продаж;
- Рекламные дисплеи в публичных местах;
- Интерактивные дисплеи с wow-эффектом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TG164DS \*

### ОБЩЕЕ

Тип компьютера	медиаустройство
Тип охлаждения	пассивный
Модель	TG164DS
Серия	DS-серия
Корпус компьютера	алюминиевый
Тип защиты	металлический корпус

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота компьютера	101,3 мм
Глубина компьютера	34,5 мм
Оперативная память	1 GB DDR3
Процессор	ARM Cortex A7 1.2 GHz
Ширина компьютера	430,5 мм
Размер (диагональ)	16,4"
Жёсткий диск	8 GB eMMC
Соотношение сторон	5:1
Активная область (Ш×В)	409,8×76,8 мм

### ДИСПЛЕЙ

Разрешение дисплея	1366×256
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	700 кд/м <sup>2</sup>
Угол обзора горизонтальный	влево 89° / вправо 89°
Угол обзора вертикальный	вверх 89° / вниз 89°
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

COM порт	—
USB-порт	USB × 1 шт, USB-OTG × 1 шт
Аналоговый видеовыход	—
Другие интерфейсы ввода/вывода	RJ-45 × 1 шт, Wi-Fi × 1 шт, MicroSD × 1 шт
Цифровой видеовыход	HDMI

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок питания)	12 В, 5 А
Потребляемая мощность	Макс. 12 Вт

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	0...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10...90%

### ПРОЧЕЕ

Кнопки	POWER (расположена на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа винты с хвостовиком не более 4 мм)
Отверстия под крепление VESA	—
Совместимость с ОС	Android 4.4.2

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Сверхъяркий	да
Сенсорный экран	нет
Широкоформатный	да

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ