

СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

15" СЕНСОРНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ЭКРАН С АНТИВАНДАЛЬНЫМ СТЕКЛОМ, Е-СЕРИЯ, USB



TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
SALES@TOUCHGAMES.RU
WWW.TOUCHGAMES.RU

Прочное стекло + металлическая рама = надёжная
антивандальная защита

Поддержка одного касания

Единичное касание идеально для пошагового
использования.

Оно защищает от случайных нажатий:

Когда работаете на производственных линиях

Когда взаимодействуете с человеко-машинным
интерфейсом (HMI)

Когда вводите пароль на контрольно-пропускных
пунктах

Когда вносите данные через терминалы оплаты и
банкоматы

Надёжность

Антивандальное стекло твёрдостью 6H сложно
разбить.

Передняя рабочая панель защищена от пыли и
брызг. Изолирующий слой защищает монитор от
попадания пыли и жидкости внутрь.

ОБЩЕЕ	
Модель	TGIRE15
Серия	E-серия
Тип защиты	антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от брызг и пыли
Материал	стекло антивандальное в пластиковой рамке

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	15"
Соотношение сторон	4:3
Активная область (Ш×В)	306,0×230,0 мм
Ширина экрана	342,0 мм
Высота экрана	266 мм
Толщина экрана	6,8 мм
Толщина стекла	3 мм

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Сенсорная технология	инфракрасная
Объект отклика	любой предмет толще 3 мм
Сила нажатия	нажатие не требуется
Время отклика	≤16 мс
Прозрачность	≥85%

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сенсорный интерфейс	USB
---------------------------	-----

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Входное напряжение	5 В DC (контроллер)
Источник питания	USB-порт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-20...+70 °С
Температура хранения	-40...+85 °С
Рабочая влажность	20...95%
Влажность хранения	0...95%

ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)
--------------------------	---

СВОЙСТВА

Мультитач	нет
Широкоформатный	нет

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ