21,5" СЕНСОРНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ЭКРАН С АНТИВАНДАЛЬНЫМ СТЕКЛОМ, МУЛЬТИТАЧ ДО 6 КАСАНИЙ, E-СЕРИЯ



TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
SALES@TOUCHGAMES.RU
WWW.TOUCHGAMES.RU

Скачать драйвер Linux
(11438 Кб)
Скачать драйвер Windows
(42000 Кб)
Описание товара:
Сенсорный экран инфракрасный E-серии мгновенно превращает LCD экран в интерактивный дисплей (touchscreen).
В отличие от большинства других технологий, разработанные на основе инфракрасных технологий сенсорные экраны обеспечивают великолепную четкость изображения.
Первоначальное качество изображения сохраняется потому, что на передней части дисплея нет плёнки.
После простой установки экраном можно пользоваться пальцем в перчатке или без нее, с помощью ручки или любого другого предмета толще 4 мм.
Никаких искажений, защита от царапин, водонепроницаемость, защита от пыли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TG06215IRMTE *

ОБЩЕЕ

Модель	TG06215IRMTE
Серия	E-серия
Тип защиты	антивандальное стекло 3 мм
Материал	стекло антивандальное в стальной рамке

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина антивандального стекла	3,3 мм
Размер (диагональ)	21,5"
Соотношение сторон	16:9
Активная область (Ш×В)	482,0×272,0 мм
Ширина экрана	516 мм
Высота экрана	306 мм
Толщина экрана	8,7 мм

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	инфракрасная
Количество поддерживаемых касаний	до 6 касаний
Объект отклика	любой предмет толще 3 мм
Время отклика	≤16 мс
Сила нажатия	нажатие не требуется
Прозрачность	≥92%

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сенсорный интерфейс	USB

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	USB-порт
Входное напряжение	5 В DC (контроллер)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+45 °C
Рабочая влажность	10...90%
Температура хранения	-20...+50 °C
Влажность хранения	10...90%

ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС	Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше)

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Мультитач	да
Широкоформатный	да

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ