

# 17" СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН АКУСТИЧЕСКИЙ KEETOUCH 4 MM С КОНТРОЛЛЕРОМ USB 12V R3B, С ПРОВОДОМ USB 12V



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

TouchGames – единственный официальный представитель завода KeeTouch в России с 2004 года.

- Идеально подходит для ежедневного использования огромным количеством человек
- Высокая яркость и четкость изображения
- Антивандальное ударопрочное стекло
- Незначительные внешние повреждения (царапины, потертости) не влияют на работу экрана

• Широкий рабочий температурный режим  
Применение сенсорного акустического мультитач экрана:

Информационные терминалы  
Терминал по продаже билетов  
Электронные каталоги  
Игры, лотереи и развлечения  
Вендинг  
Интернет терминалы  
Рекламные терминалы  
Системы мониторинга  
Электронные очереди

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TGSAW4L17D \*

### ОБЩЕЕ

Модель ..... TGSAW4L17d

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ) ..... 17"

Соотношение сторон ..... 5:4

Активная область (Ш×В) ..... 340,0×272,0 мм

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология ..... акустическая (ПАВ)

Количество поддерживаемых касаний ..... 1 касание

Объект отклика ..... рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для ПАВ экранов

Время отклика ..... ≤10 мс

Сила нажатия ..... &lt;10 г

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сенсорный интерфейс ..... USB (опционально RS232)

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания ..... PS/2

Входное напряжение ..... 5 В DC (контроллер)

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура ..... -20...+60 °С

Рабочая влажность ..... 20...90%

Температура хранения ..... -40...+70 °С

Влажность хранения ..... 20...90%

### ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС ..... Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше)

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ