

СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

## 32" СЕНСОРНЫЙ ПРОЕКЦИОННО-ЁМКОСТНЫЙ ЭКРАН, МУЛЬТИТАЧ ДО 10 КАСАНИЙ, 4,4 ММ, КОМПЛЕКТ



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

- Проекционно-ёмкостная технология поддерживает мультитач и жестовое управление
- Сенсорный экран состоит из антивандального ударопрочного стекла
- Проекционно-ёмкостный экран идеально подходит для ежедневного использования огромным количеством человек
- Широкий рабочий температурный режим
- Для корректной работы проекционно-ёмкостного стекла его необходимо устанавливать в оборудование шлейфом вверх

**ОБЩЕЕ**

Модель	TGPE32L44
Серия	Zero Bezel
Тип защиты	антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от брызг и пыли
Материал	стекло двойное (триплекс)

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Размер (диагональ)	32"
Соотношение сторон	16:9
Активная область (Ш×В)	701,7×396,3 мм
Ширина экрана	746,7 мм
Высота экрана	441,3 мм
Толщина экрана	4,4 мм

**СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ**

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных экранов
Время отклика	≤10 мс
Сила нажатия	3...7 г
Твёрдость стекла	6H
Прозрачность	≥85%

**ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

Сенсорный интерфейс	USB
---------------------	-----

**ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ**

Источник питания	USB-порт
Входное напряжение	5 В DC (контроллер)

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Рабочая температура	-20...+70 °С
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-30...+80 °С
Влажность хранения	10...90%

**ПРОЧЕЕ**

Совместимость с ОС	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)
--------------------	---

**НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА**

Мультитач	да
Широкоформатный	да

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ