27" ВСТРАИВАЕМЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, HDMI, ДО 10 КАСАНИЙ,КТ-СЕРИЯ





000 «ТАЧГЕЙМ» 454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308 +7 (800) 333 24 62 +7 (495) 287 08 57 +7 (351) 264 09 97 SALES@TOUCHGAMES.RU WWW.TOUCHGAMES.RU Классика TouchGames. Базовый промышленный монитор на инфракрасной сенсорной технологии. Для мест с большой проходимостью

Промышленный монитор TGM27IRR защищен от ударов и вибраций металличнским корпусом. Дисплей сенсорного омнитора закрыт закалённым стеклом, которое сложно разбить без злого умысла. Ударопрочное стекло не царапается обычными предметами: ключами, монетками, канцелярским ножом.

Антивандальный монитор TGM27IRR транслирует максимально чёткое и красочное изображение. Для удобной работы

Сенсорное стекло промышленного монитора TGM27IRR не реагирует на яркий солнечный свет. К инфракрасному экрану не надо прикасаться, он дольше остается чистым.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU APT. TGM27IRR1*

ОБШЕЕ

Модель TGM27IRR

Тип монитора встраиваемый Open Frame (изнутри)

Серия КТ-серия Корпус монитора металлический

Тип защиты металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Размер (диагональ)
 27"

 Соотношение сторон
 16:9

Активная область (Ш×В) 602,3×336,8 мм Ширина монитора 650 мм Высота монитора 388 мм Глубина монитора 57,9 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы активная матрица TFT-LED

 Разрешение дисплея
 1920×1080

 Количество цветов
 16,7 млн.

 Яркость
 250 кд/м²

Угол обзора горизонтальный влево 89° / вправо 89° Угол обзора вертикальный вверх 89°/ вниз 89°

Коэффициент контрастности (тип.) 3000:1

Частота развёртки 30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология инфракрасная Количество поддерживаемых касаний до 10 касаний Объект отклика любой предмет толще 3 мм Время отклика ≤32 мс Сила нажатия на требуется

Твёрдость стекла 6H Толщина сенсорного стекла 3 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход VGA Цифровой видеовход HDMI Сенсорный интерфейс USB

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания внешний блок питания Входное напряжение 220...240 В (AC), 50...60 Гц Выходное напряжение (блок питания) 12 В, 4 А Потребляемая мощность Макс. 45 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Рабочая температура
 0...+50 °C

 Рабочая влажность
 20...80%

 Температура хранения
 -20...+60 °C

 Влажность хранения
 10...90%

ПРОЧЕЕ

ОSD управление Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережени... Кнопки АUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели) Крепления монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа винты с ... Отверстия под крепление VESA 75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком не ... Комплектность монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, кабель USB... Совместимость с ОС Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше), Android

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы цифровой и аналоговый

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ





