15'' ВСТРАИВАЕМЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME С ВНЕШНИМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ,1 КАСАНИЕ, USB, HDMI, TG-СЕРИЯ




TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Промышленный монитор 15 дюймов для монтажа в оборудование изнутри при помощи монтажных отверстий на несущей раме. Сенсорный акустический монитор с внешним блоком питания разработан для пошагового управления. Дисплей монитора защиен

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
SALES@TOUCHGAMES.RU
WWW.TOUCHGAMES.RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TG6L15R *



ОБЩЕЕ

Модель	TG6L15R
Серия	TG-серия
Корпус монитора	антивандальный металлический

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	15"
Соотношение сторон	4:3
Активная область (Ш×В)	304,0×228,0 мм
Глубина монитора	52 мм

ДИСПЛЕЙ

Разрешение дисплея	1024×768
Количество цветов	16,7 млн.
Коэффициент контрастности (тип.)	500:1

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	акустическая (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для ПАВ экранов
Время отклика	≤10 мс
Сила нажатия	
Твёрдость стекла	7H



ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Аналоговый видеовход	VGA
Сенсорный интерфейс	USB

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Потребляемая мощность	Макс. 18 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	0...+40 °C
Рабочая влажность	20...80%
Влажность хранения	10...90%



ПРОЧЕЕ

OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережени...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели)
Крепления	металлические крепежные шпильки
Отверстия под крепление VESA	—
Комплектность	монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, кабель USB
Совместимость с ОС	Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше)

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый
Мультитач	нет
Сверхъяркий	нет
Сенсорный экран	да

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ