

СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

46" СЕНСОРНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ЭКРАН С АНТИВАНДАЛЬНЫМ СТЕКЛОМ, Т-СЕРИЯ



TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
SALES@TOUCHBAZA.RU
WWW.TOUCHBAZA.RU

Антивандальное ударопрочное стекло
Откликается на касание пальцем, рукой в перчатке, ручкой и любым предметом толще 3 мм
Высокая яркость и четкость изображения
Широкий рабочий температурный режим
Идеально подходит для ежедневного использования огромным количеством человек

Применение:

- Игровые автоматы
 - Информационные киоски
 - Терминалы оплаты
 - Банкоматы
 - Промышленное оборудование
 - Автозаправочная станция
 - Установка на транспортные средства
 - Медицинское оборудование
 - Музыкальные аппараты
- Гарантия - один год.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TGIRT46 *

ОБЩЕЕ

| | |
|------------------|--|
| Модель | TGIRT46 |
| Серия | T-серия |
| Тип защиты | металлическая рамка, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг |
| Материал | стекло антивандальное в алюминиевой рамке |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Размер (диагональ) | 46" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Активная область (Ш×В) | 1021,2×572,8 мм |
| Ширина экрана | 1059,2 мм |
| Высота экрана | 610,8 мм |
| Толщина экрана | 8,7 мм |

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| | |
|---|--------------------------|
| Количество поддерживаемых касаний | 1 касание |
| Сенсорная технология | инфракрасная |
| Объект отклика | любой предмет толще 3 мм |
| Сила нажатия | нажатие не требуется |
| Время отклика | ≤16 мс |
| Толщина стекла | 4 мм |
| Прозрачность | ≥85% |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|---------------------------|-----|
| Сенсорный интерфейс | USB |
|---------------------------|-----|

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Входное напряжение | 5 В DC (контроллер) |
| Источник питания | USB-порт |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|----------------------------|--------------|
| Рабочая температура | -20...+70 °С |
| Температура хранения | -40...+85 °С |
| Рабочая влажность | 20...95% |
| Влажность хранения | 0...95% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|--------------------------|---|
| Совместимость с ОС | Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше) |
|--------------------------|---|

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ