

СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

## 19" СЕНСОРНЫЙ ПРОЕКЦИОННО-ЁМКОСТНЫЙ ШИРОКОФОРМАТНЫЙ ЭКРАН, МУЛЬТИТАЧ ДО 10 КАСАНИЙ, 4,3 ММ, КОМПЛЕКТ



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 265 97 12  
SALES@TOUCHBAZA.RU  
WWW.TOUCHBAZA.RU

- Проекционно-ёмкостная технология поддерживает мультитач и жестовое управление
- Сенсорный экран состоит из антивандального ударопрочного стекла
- Проекционно-ёмкостный экран идеально подходит для ежедневного использования огромным количеством человек
- Широкий рабочий температурный режим
- Для корректной работы проекционно-ёмкостного стекла его необходимо устанавливать в оборудование шлейфом вверх

**ОБЩЕЕ**

Модель .....	TGPE19WL43
Серия .....	Zero Bezel
Тип защиты .....	антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от брызг и пыли
Материал .....	стекло антивандальное двойное (триплекс)

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Размер (диагональ) .....	19"
Соотношение сторон .....	16:10
Активная область (Ш×В) .....	413,1×261,0 мм
Ширина экрана .....	449 мм
Высота экрана .....	299 мм
Толщина экрана .....	4,3 мм

**СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ**

Количество поддерживаемых касаний .....	до 10 касаний
Сенсорная технология .....	проекционно-ёмкостная
Объект отклика .....	рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных стекол
Сила нажатия .....	3...7 г
Время отклика .....	≤25 мс
Прозрачность .....	≥85%
Твёрдость стекла .....	6H

**ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

Сенсорный интерфейс .....	USB
---------------------------	-----

**ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ**

Входное напряжение .....	5 В DC (контроллер)
Источник питания .....	USB-порт

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Рабочая температура .....	-10...+60 °С
Температура хранения .....	-20...+70 °С
Рабочая влажность .....	0...80%
Влажность хранения .....	0...85%

**ПРОЧЕЕ**

Совместимость с ОС .....	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше
--------------------------	--

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ