

СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

32" СЕНСОРНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ЭКРАН С АНТИВАНДАЛЬНЫМ СТЕКЛОМ, МУЛЬТИТАЧ ДО 40 КАСАНИЙ, Е-СЕРИЯ



TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
SALES@TOUCHGAMES.RU
WWW.TOUCHGAMES.RU

Выполнение всех функций мыши при помощи прикосновения пальца или любого другого объекта

Альбомная или книжная ориентация

Прикосновение любым объектом: палец, рука в перчатке или указатель (диаметром 5 мм)

Калибровка по четырем точкам, дрейф отсутствует

Поддержка TUIO

Подробное описание продукта

1. Легкая интеграция в OEM продукты.

2. Не требуется давления при касании

3. USB - источник питания

При помощи сенсорного экрана TouchGames вы можете превратить ваш телевизор или проекционный экран в интерактивный сенсорный экран. Экран соединен с печатной платой, которая содержит линию ИК-светодиодов и фото транзисторов, скрытых за рамкой панели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TG4032IRMTE *

ОБЩЕЕ

Модель	TG4032IRMTE
Серия	E-серия
Тип защиты	антивандальное стекло 4 мм
Материал	стекло антивандальное в пластиковой рамке

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина антивандального стекла	4 мм
Размер (диагональ)	32"
Соотношение сторон	16:9
Активная область (Ш×В)	702,0×396,0 мм
Ширина экрана	740,2 мм
Высота экрана	434,2 мм
Толщина экрана	15,1 мм

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	инфракрасная
Количество поддерживаемых касаний	до 40 касаний
Объект отклика	любой предмет толще 3 мм
Время отклика	≤16 мс
Сила нажатия	нажатие не требуется
Прозрачность	≥92%

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сенсорный интерфейс	USB
---------------------	-----

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	USB-порт
Входное напряжение	5 В DC (контроллер)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+45 °C
Рабочая влажность	10...90%
Температура хранения	-20...+50 °C
Влажность хранения	10...90%

ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3.0 и выше, Android, ...
--------------------	--

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Мультитач	да
Широкоформатный	да

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

