
15,1" СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН АКУСТИЧЕСКИЙ, 4 ММ, D-СЕРИЯ, КОМПЛЕКТ (КОНТРОЛЛЕР USB, КАБЕЛЬ)



TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
SALES@TOUCHGAMES.RU
WWW.TOUCHGAMES.RU

TouchGames tдинственный официальный представитель завода TouchGames в России с 2004 года.

• Идеально подходит для ежедневного использования огромным количеством человек
• Высокая яркость и четкость изображения
• Антивандальное ударопрочное стекло
• Незначительные внешние повреждения (царапины, потертости) не влияют на работу экрана
• Широкий рабочий температурный режим

Применение сенсорного акустического мультитач экрана:

Информационные терминалы
Терминал по продаже билетов
Электронные каталоги
Игры, лотереи и развлечения
Вендинг
Интернет терминалы
Рекламные терминалы
Системы мониторинга

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TGSAW4L151D *



ОБЩЕЕ

Модель	TGSAW4L151
Серия	D-серия
Тип защиты	антивандальное стекло 4 мм
Материал	закалённое стекло

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	15,1"
Соотношение сторон	4:3
Активная область (Ш×В)	306,0×230,0 мм
Ширина экрана	348 мм
Высота экрана	277 мм
Толщина экрана	4 мм



СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	акустическая (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для ПАВ экранов
Время отклика	≤8 мс
Сила нажатия	
Твёрдость стекла	7H
Прозрачность	≥95%

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сенсорный интерфейс	USB

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	USB-порт
Входное напряжение	5 В DC (контроллер)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	0...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+70 °C
Влажность хранения	10...90%



ПРОЧЕЕ

Комплектность	сенсорный экран, контроллер, кабель питания, кабель USB, акус...
Совместимость с ОС	Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше)

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Мультитач	нет
Широкоформатный	нет

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ