

СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

## 22" СЕНСОРНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ ЭКРАН W4R (4-ПРОВОДНОЙ), ШИРОКОФОРМАТНЫЙ, С КОНТРОЛЛЕРОМ USB W4R



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 265 97 12  
SALES@TOUCHBAZA.RU  
WWW.TOUCHBAZA.RU

- Высокая точность сенсорной резистивной панели позволяет работать с интерфейсами, неадаптированными под сенсорный ввод, например, Windows XP, Linux
  - Сенсор откликается на руку, руку в перчатке и любой не острый предмет.
  - Резистивная панель не боится яркого солнечного света, воды, грязи, жира и пыли. Подходит для грязных, пыльных условий эксплуатации.
- Комплектность: сенсорная панель, контроллер и сенсорный интерфейсный провод.

**ОБЩЕЕ**

Модель .....	TG2201W4R
Тип защиты .....	—
Материал .....	стекло с резистивной пленкой

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Размер (диагональ) .....	22"
Соотношение сторон .....	16:10
Активная область (Ш×В) .....	471,0×293,8 мм
Ширина экрана .....	488 мм
Высота экрана .....	310 мм
Толщина экрана .....	1,8 мм

**СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ**

Количество поддерживаемых касаний .....	1 касание
Сенсорная технология .....	резистивная
Объект отклика .....	любой предмет
Сила нажатия .....	3...7 г
Время отклика .....	≤10 мс
Прозрачность .....	≥80%

**ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

Сенсорный интерфейс .....	USB
---------------------------	-----

**ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ**

Входное напряжение .....	—
Источник питания .....	—
Потребляемая мощность .....	—

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Рабочая температура .....	-10...+60 °С
Температура хранения .....	-20...+70 °С
Рабочая влажность .....	20...80%
Влажность хранения .....	10...90%

**ПРОЧЕЕ**

Совместимость с ОС .....	Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше)
--------------------------	-------------------------------------

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ