TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

АРТИКУЛ TG4L15EM

ЦЕНА 76 307 RUB

* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА: 13.10.2026





# 15’’ ВСТРАИВАЕМЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT, 1 КАСАНИЕ, USB, DVI, EM-СЕРИЯ

## ОБЩЕЕ

| | |
|---|---|
| Модель | TG4L15EM |
| Тип монитора | встраиваемый Easy Mount (снаружи) |
| Серия | EM-серия |
| Корпус монитора | антивандальный металлический |
| Тип защиты | металлический корпус, антивандальное стекло, передня... |

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Размер (диагональ) | 15" |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Активная область (Ш×В) | 304,0×228,0 мм |
| Ширина монитора | 467,5 мм |
| Высота монитора | 381,5 мм |
| Глубина монитора | 53 мм |

## ДИСПЛЕЙ

| | |
|---|---|
| Тип матрицы | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея | 1024×768 |
| Количество цветов | 16,2 млн. |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Угол обзора горизонтальный | влево 75° / вправо 75° |
| Угол обзора вертикальный | вверх 70°/ вниз 60° |
| Коэффициент контрастности (... | 500:1 |
| Частота развёртки | 30...80 КГц / 60...75 Гц |

## СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| | |
|---|---|
| Сенсорная технология | акустическая (ПАВ) |
| Количество поддерживаемых к... | 1 касание |
| Объект отклика | рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для... |
| Время отклика | ≤8 мс (при подключении через RS232 ≤16 мс) |
| Сила нажатия | |
| Твёрдость стекла | 7H |
| Толщина сенсорного стекла | 4 мм |

## ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|---|---|
| Аналоговый видеовход | VGA |
| Цифровой видеовход | DVI (опционально HDMI) |
| Сенсорный интерфейс | USB |

## ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|---|---|
| Источник питания | внешний блок питания |
| Входное напряжение | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Выходное напряжение (блок п... | 12 В, 4 А |
| Потребляемая мощность | Макс. 30 Вт |

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|---|---|
| Рабочая температура | -10...+50 °C |
| Рабочая влажность | 20...80% |
| Температура хранения | -20...+60 °C |
| Влажность хранения | 10…90% |

## ПРОЧЕЕ

| | |
|---|---|
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго... |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели) |
| Крепления | металлические крепежные шпильки |
| Отверстия под крепление VESA | — |
| Комплектность | монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, к... |
| Совместимость с ОС | Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше) |

## НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

| | |
|---|---|
| Видеоразъемы | цифровой и аналоговый |

ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ